



# ecoluz

transformando espacios



## ECO 1415

Diseñada para iluminación localizada, apta para conceptos arquitectónicos de locales comerciales, hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis, con posibilidad de tándem y formas geométricas especiales. Cuenta con guaya electrificada como método de alimentación.



### Información del producto

Piezas por empaque:	1 Unidad
Fuente:	LED
Familias de Fuente:	<b>REGLETA</b>
Consumo Máximo:	Típica 30W por 1.12m
Vida útil:	50.000 hrs

### Chasis

Material chasis:	Aluminio
Acabado:	Pintura electrostática Dupont®
Difusor:	80% transmitancia


### Información eléctrica

Driver:	Atenuable (0-10, TU-WIRE, DALI, DMX)
<small>(Osram, ERP ó Philips)</small>	
Voltaje:	120-277V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
PF:	>0.9
THD:	<20%

### Fuente de luz

CRI:	>80 - 98
Temperatura de color:	2200K - 6500K
Flujo Luminoso típico:	4000 Lm/m

### Dimensiones




\*Medidas en mm  
\*longitud variable

### Instalación



Sobreponer



Descolgar

### Ángulo de apertura




96°




86°

Bañadora de pared

### Fotometría



96°



86°

Bañadora de pared

### Uso



Comercial



Hogar



Oficina

**REGLETA:**

Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Ecoluz S.A.S

PBX: (+57-4) 232 96 42

Dirección: Cra 43G No. 26-69

Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.

[www.ecoluz.com.co](http://www.ecoluz.com.co)

