



ecoluz

transformando espacios



ECO 25 i

Diseñada para iluminación indirecta y también para incrustar en mobiliario, apta para conceptos arquitectónicos de locales comerciales, hoteles y centros comerciales.

Líneas continuas hasta de 4,48m por chasis y con posibilidad de tándem.



Información del producto

Piezas por empaque:	1 Unidad
Fuente:	LED
Familias de Fuente:	REGLETA/CINTA LED
Consumo Máximo:	Típica 30W por 1.12m
Vida útil:	50.000 hrs

Chasis

Material chasis:	Aluminio
Acabado:	Pintura electrostática Dupont®
Difusor:	80% transmitancia


Información eléctrica

Driver: <small>(Osram, ERP ó Philips)</small>	Atenuable (0-10, TU-WIRE, DALI, DMX)
Voltaje:	120-277V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
PF:	>0.9
THD:	<20%

Fuente de luz


CRI:	>80 - 98
Temperatura de color:	2200K - 6500K
Flujo Luminoso típico:	4000 Lm/m

Dimensiones



*Medidas en mm
*longitud variable

Instalación



Incrustar



34mm

Ángulo de apertura



94°

Uso



Comercial



Hogar



Oficina

REGLETA:
Osram, Seoul, Philips ó Lumileds

Ecoluz S.A.S
PBX: (+57-4) 232 96 42
Dirección: Cra 43G No. 26-69
Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.
www.ecoluz.com.co

