



# ecoluz

transformando espacios



## ECO 12 KARDAN

Luminaria diseñada para iluminación focalizada, apta para conceptos arquitectónicos de locales comerciales, hoteles y centros comerciales.

Luminaria de incrustar dirigible o fija.



### Información del producto

Piezas por empaque:	1 Unidad
Fuente:	LED
Familias de Fuente:	<b>COB/PAR/R111/PCB</b>
Potencia Máxima:	60W
Vida útil:	50.000 hrs

### Chasis

Material chasis:	Aluminio
Acabado:	Pintura electrostática Dupont®



### Información eléctrica

Driver:	Atenuable (0-10, <i>(Osram, ERP ó Philips)</i>
Voltaje:	120-277V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
PF:	>0.9
THD:	<20%

### Fuente de luz


CRI:	80 - 98
Temperatura de color:	1800K - 6500K
Flujo Luminoso:	120Lm/W - 200Lm/W
Flujo Máximo:	12000 Lm

### Dimensiones



\*Medidas en mm

### Instalación



Incrustar



D: 148 x 148mm

### Ángulo de apertura



S: 8°-25°



M: 26°-50°




W: 51°-120°




A


### Fotometría



S



M



W

\*Fotometrías para LES 12mm

### Uso



Comercial



Hogar



Oficina

<b>COB:</b>	Lumileds, Seoul, Nichia, Cree
<b>PAR:</b>	Verbatim, Osram
<b>R111:</b>	Verbatim, Osram
<b>PCB:</b>	Ecoluz, Osram, Seoul, Lumileds

Ecoluz S.A.S  
PBX: (+57-4) 232 96 42  
Dirección: Cra 43G No. 26-69  
Este documento no puede ser usado ni publicado sin autorización.

[www.ecoluz.com.co](http://www.ecoluz.com.co)

